

Agentes de limpeza

## WEBAC® Cleaner

- ▶ WEBAC Cleaners são projetados para a limpeza de bombas e equipamentos, bem como para a dissolução de resinas curadas.

### Gama de aplicação

#### WEBAC. Cleaner A

- Limpeza e enxaguamento de bombas e equipamentos de injeção
- Remoção de resinas epoxi e PU líquidas

#### WEBAC. Cleaner B

- Dissolução de resinas curadas

#### Lubrificante WEBAC®

- Produto de cuidados para bombas

WEBAC-Chemie GmbH  
Fahrenberg 22  
22885 Barsbüttel  
Alemanha  
tel. +49 40 67057-0  
fax +49 40 6703227  
info@webac.de

[webac-grouts.com](http://webac-grouts.com)

### Propriedades

- CFC-, FC- e livre de cloro
- Inodoro
- Não é necessária protecção contra explosões

### Instrução de aplicação

#### WEBAC® Cleaner B

- A cristalização é possível abaixo de 10 ° C
- Este processo é reversível por armazenamento acima de 10 ° C

## ▶ Informação Técnica

Todos os dados indicados nesta ficha técnica e quaisquer informações relacionadas fornecidas por nossos funcionários são de Natureza representando nosso estado atual de conhecimento e de nenhuma maneira vinculativo. Como o produto químico exato, técnico e físico que as condições da aplicação efetiva estão além do controlo da WEBAC, esta informação não impede a Produtos e / ou procedimentos para a aplicação pretendida e superfície pelo utilizador. Assim, a WEBAC não pode garantir resultados. O usuário é totalmente responsável pela observação dos regulamentos e condições existentes ao usar os produtos. © WEBAC-Chemie GmbH. Versão 03/17

Agentes de limpeza

## WEBAC® Cleaner

### Dados do produto

	WEBAC® Cleaner A	WEBAC® Cleaner B	WEBAC® Lubricant
<b>Embalagens</b>	<b>Unidade</b> 11 kg	<b>Unidade</b> 10.5 kg	<b>Unidade</b> 10 kg 5 kg
<b>Armazenagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEBAC® Cleaner A e lubrificante WEBAC® são resistentes ao congelamento</li> <li>• WEBAC® Cleaner B: 10 ° C – 30 ° C</li> <li>• Proteger da umidade e da luz</li> <li>• Em recipientes originais selados</li> </ul>		

WEBAC-Chemie GmbH  
Fahrenberg 22  
22885 Barsbüttel  
Alemanha  
tel. +49 40 67057-0  
fax +49 40 6703227  
info@webac.de

[webac-grouts.com](http://webac-grouts.com)



### Segurança no trabalho

As normas de segurança do comércio industrial pede que as Fichas de Segurança da WEBAC devem ser observados em todos os momentos com este produto. Folhas de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) deve ser acessível a todas as pessoas responsáveis por segurança, proteção da saúde e dos materiais. Para mais informações, consulte a folha de informações separada "Segurança no trabalho" no nosso catálogo de produtos ou [www.webac-grouts.com](http://www.webac-grouts.com)



### Descarte de resíduos

Na Alemanha, os recipientes vazios podem ser eliminados via "Interseroh Dienstleistungs GmbH", observando os respectivos termos e condições. Não é possível o descarte de recipientes nas instalações de produção ou armazéns de entrega. Para mais detalhes e informações, consulte as informações separadas "Informações sobre a eliminação e a devolução de embalagens WEBAC" no nosso catálogo de produtos ou [www.webac-grouts.com](http://www.webac-grouts.com) e os dados de segurança.

## Informação Técnica

Todos os dados indicados nesta ficha técnica e quaisquer informações relacionadas fornecidas por nossos funcionários são de Natureza representando nosso estado atual de conhecimento e de nenhuma maneira vinculativo. Como o produto químico exato, técnico e físico que as condições da aplicação efetiva estão além do controlo da WEBAC, esta informação não impede a Produtos e / ou procedimentos para a aplicação pretendida e superfície pelo utilizador. Assim, a WEBAC não pode garantir resultados. O usuário é totalmente responsável pela observação dos regulamentos e condições existentes ao usar os produtos. © WEBAC-Chemie GmbH. Versão 03/17